CHAOS TRADE Tomasz Pietrzyński
ul. Kolejowa 27
62-010Pobiedziska
NIP: 777-278-56-77
tel. 665 501 355

Karta właściwości produktu

Typ produktu: kruszywo luminescencyjne
Kod produktu: KZZ

Zastosowania: płyty chodnikowe, kafle, dekoracja muru, dekoracja ścieżek

Typowe oświetlenie:
- Jasność: 1000lx, Standard D65
- Czas naświetlania: 5min
- Temperatura: 22C

Podstawowe właściwości luminescencyjne:
Wzbudzany przez cały zakres światła widzialnego oraz UV
Kolor świecenia: zielony
Natężenie świetlne po: 10min >150 mcd/m^2
60min >20 mcd/m^2
300min >1 mcd/m^2
Natężenie świetlne (do 0.32mcd/m^2): >1200 min wg normy DIN67 510

Trwałość: > 15 lat przy zachowaniu odpowiednich warunków magazynowania.

Bezpieczeństwo: Toksyczność: Nie Radioaktywność: Nie
Skład: pigment luminescencyjny oparty na glinianie strontu osadzony w szkle.

Dostępne rozmiary: 1-5mm, 5-10mm, 20-30mm lub na zamówienie.

Środki ostrożności:
- Kruszywo posiada ostre krawędzie mogące powodować zranienie przy bezpośrednim kontakcie ze skórą.
- Nie wkładać do ognia – wysoka temperatura może powodować pękanie szkła i tworzenie się ostrych odłamków.

Inne dane:
1) Temperatura użytkowania: 10-30C.
2) Przechowywanie: chłodne, suche i wentylowane pomieszczenie, temperatura 10-40C.
3) Pakowanie: 1kg – pojemnik z PE, 20kg – worek plastikowy wewnątrz metalowego kubła.

Dokument stworzony w oparciu o certyfikat wystawiony przez dostawcę.